
PRZEDMIAR ROBÓT NR 10/B/10 - 03/2011 KOREKTA

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA II ETAP
ADRES INWESTYCJI : UL. ŚNIADECKIEGO 1, TARNOWSKIE GÓRY
INWESTOR : GCR REPTY
ADRES INWESTORA : UL. ŚNIADECKIEGO 1, TARNOWSKIE GÓRY
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE HALI BASENOWEJ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	HALA BASENOWA				
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
d.1	0710-03	(do 5 m ² w 1 miejscu)			
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
3	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-	m ²		
d.1	0840-06	prawie klejowej			
		płytki ceramiczne basenowe FLORGES			
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07				
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1102-01	zatarte na ostro			
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.1	1102-03	trącenie za zmianę grubości o 10 mm			
		Krotność = 4			
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
7	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-	m ²		
d.1	0635-01	PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie			
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
8	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody	m ²		
d.1	0640-03	bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10			
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
9	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-	m ²		
d.1	0640-01	PERFLEX-10			
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
10	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25	m ²		
d.1	202 2808-02	cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.po-			
		nad 10 m ²			
		płytki ceramiczne basenowe przeciwpoślizgowe FLORGES			
		162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
11	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w	cm		
d.1	0101-01	betonie zbrojonym			
		wiercenie pod odpływy z odwodnienia liniowego			
		1120	cm	1120.000	
				RAZEM	1120.000
12	KNR 2-15	Montaż odpływów mosiężnych d= 50 mm	szt.		
d.1	0212-01				
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-01	korytko odwodnieniowe FLORGRES			
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
14	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m ² metoda	m ²		
d.1	0622-03	smarowania			
		555	m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
		555	m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów			
		555	m ²	555.000	
				RAZEM	555.000
17	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji	m ²		
d.1	0107-02	kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)			
		84	m ²	84.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	84.000
18 d.1	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
19 d.1	KNR 7-12 0221-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podkładowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
20 d.1	KNR 7-12 0226-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
21 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.50*2.0*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		1.50*2.0*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2 NIECKA BASENOWA					
23 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		119	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
24 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki	m ²		
		219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
25 d.2	KNR-W 7-12 0302-04	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
		119+219	m ²	338.000	
				RAZEM	338.000
26 d.2	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		119	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
27 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
28 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
29 d.2	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		119+219	m ²	338.000	
				RAZEM	338.000
30 d.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		338	m ²	338.000	
				RAZEM	338.000
31 d.2	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		338	m ²	338.000	
				RAZEM	338.000
32 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej płytki ceramiczne basenowe FLORGES	m ²		
		119	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
33 d.2	NNRNKB 202 2808-02	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 płytki ceramiczne basenowe przeciwpoślizgowe FLORGES	m ²		
		219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	kalk. własna	Montaż kształtki rynny przelewowej Floorgress	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
35 d.2	kalk. własna	Wymiana balustrad ze stali nierdzewnej L=3,0 m	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000